



AGRITEC – Schlegelmulcher GS60



Kurzbeschreibung GS60

Die **AGRITEC**-Schlegelmulcher der Baureihe GS60 wurden speziell entwickelt für den Betrieb an Traktoren und Trägerfahrzeugen sowie Kommunaltraktoren von **45 bis 120 PS** mit Zapfwellenantrieb 540 oder 1000 U/min.

Die **AGRITEC**-Schlegelmulcher der Baureihe GS60 sind serienmäßig ausgerüstet für einen Dreipunktbau in **Heck- oder Front** KAT.1 oder KAT.2 .

Die Baureihe GS60 ist serienmäßig mit **hydraulischer** Seitenverschiebung ausgestattet.

Die **runde Gehäuseform** garantiert einen **optimalen** und **verwirbelungsfreien** Materialfluss. **Schwere** (1.600 gr.), **selbstschärfende** Hammerschlegel in Kombination mit serienmäßig eingebauten **Feinmulchprofilen** sorgen für bestmögliche **Zerfaserung** des Mulchgutes und somit für eine schnelle **Verrottung**.

Durch die **hohe Wurfgeschwindigkeit** wird das Mulchgut **luftig** hinter der Heckwalze auf der gesamten Arbeitsbreite abgelegt, wodurch der Wasserhaushalt des Bodens positiv beeinflusst wird.

Auch buschiges Material mit stark astigen Anteilen bis $D = 8$ cm sowie strohige Pflanzen werden sicher aufgenommen und zerkleinert.

Der Rotor wird aus nahtlos gezogenem hochwertigem **Präzisionsstahlrohr** gefertigt und bei voller Betriebsdrehzahl elektronisch ausgewuchtet. Dies sorgt für **extreme Laufruhe im Dauereinsatz**.

Modell	Arbeitsbreite	Außenbreite	Seitenverschiebung	Gewicht	Messer	Kraftbedarf
GS60-160V	160 cm	182 cm	46 cm	598 kg	12	45 – 80 PS
GS60-180V	180 cm	202 cm	46 cm	646 kg	16	55 – 80 PS
GS60-200V	200 cm	222 cm	55 cm	720 kg	16	80 – 115 PS
GS60-220V	220 cm	242 cm	55 cm	780 kg	18	80 – 115 PS
GS60-250V	250 cm	273 cm	55 cm	906 kg	24	90 – 120 PS



Technische Merkmale

- **Heck- und Frontanbau** KAT.1 und KAT.2 , 540 oder 1.000 U/min.
- Freilauf im Getriebe
- Getriebe mit **Durchgangswelle** für **kombinierten** Heck-/Frontanbau
- stabiler Rotor aus **Präzisionsstahlrohr**, **elektrisch gewuchtet**
- **wartungsfreie** Heckwalzenlager
- **selbstreinigende** Heckwalze
- serienmäßig **Gleitkufen** und **Feinmulchprofil**
- bodenschonend abgeschrägte Heckwalze

AGRITEC-Fachhändler

AGRITEC GmbH

Gersdorfer Straße 1-5 D-68804 Altlußheim
tel +49 6205 3949-810 fax +49 6205 3949-849

www.AGRITEC.de

Daten- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

