



# AGRITEC – Schlegelmulcher GS70



## Kurzbeschreibung GS70

Die **AGRITEC**-Schlegelmulcher der Baureihe GS70 wurden speziell entwickelt für den Betrieb an Traktoren und Trägerfahrzeugen sowie Kommunaltraktoren von **90 bis 190 PS** mit Zapfwellenantrieb 540 oder 1000 U/min.

Die **AGRITEC**-Schlegelmulcher der Baureihe GS70 sind serienmäßig ausgerüstet für einen Dreipunktbau in **Heck- oder Front** KAT.2 oder KAT.3.

Die Baureihe GS70 ist serienmäßig mit **hydraulischer** Seitenverschiebung ausgestattet.

Die **runde Gehäuseform** garantiert einen **optimalen** und **verwirbelungsfreien** Materialfluss. **Schwere** (1.800 gr.), **selbstschärfende** Hammerschlegel in Kombination mit serienmäßig eingebauten **Feinmulchprofilen** sorgen für bestmögliche **Zerfaserung** des Mulchgutes und somit für eine schnelle **Verrottung**.

Durch die **hohe Wurfgeschwindigkeit** wird das Mulchgut **luftig** hinter der Heckwalze auf der gesamten Arbeitsbreite abgelegt, wodurch der Wasserhaushalt des Bodens positiv beeinflusst wird.

Auch buschiges Material mit stark astigen Anteilen bis  $D = 10$  cm sowie strohige Pflanzen werden sicher aufgenommen und zerkleinert.

Der Rotor wird aus nahtlos gezogenem hochwertigem **Präzisionsstahlrohr** gefertigt und bei voller Betriebsdrehzahl elektronisch ausgewuchtet. Dies sorgt für **extreme Laufruhe im Dauereinsatz**.

Modell	Arbeitsbreite	Außenbreite	Seitenverschiebung	Gewicht	Messer	Kraftbedarf
GS70-280V	280 cm	299 cm	55 cm	1.550 kg	24	90 – 190 PS

**Die beste Wahl für extreme Einsätze!**



## Technische Merkmale

- **Heck- und Frontanbau** KAT.2 und KAT.3, 540 oder 1000 U/min.
- Freilauf im Getriebe
- Getriebe mit **Durchgangswelle** für **kombinierten** Heck-/Frontanbau
- stabiler Rotor aus **Präzisionsstahlrohr**, **elektrisch gewuchtet**
- **wartungsfreie** Heckwalzenlager
- **selbstreinigende** Heckwalze
- serienmäßig **Gleitkufen** und **Feinmulchprofil**
- bodenschonend abgeschrägte Heckwalze

AGRITEC-Fachhändler

**AGRITEC** GmbH

Gersdorfer Straße 1-5 D-68804 Altlußheim  
tel +49 6205 3949-810 fax +49 6205 3949-849

www.**AGRITEC**.de

Daten- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

