AGRITEC

AGRITEC – Schlegelmäher GS33/40/50/60 hydraulisch

Kurzbeschreibung GS33/40/50/60 hydraulisch

Die AGRITEC-Schlegelmähern/-mulchern der Baureihe GS33, GS40, GS50 und GS60 sind alle mit hydraulischem Antrieb und in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

Je nach Trägerfahrzeug, Leistung und Einsatzgebiet wird die Maschine ausgewählt.

Mindestanforderung an das Trägerfahrzeug zum Betreiben eines Schlegelmähers mit Hydraulikantrieb sind Q > 35 l/min bei P > 180 bar.

Zum Einsatz kommen Axialkolbenmotoren, welche direkt die obere Riemenscheiben antreiben.

Unterschiedliche Anbauvarianten, KAT.1 oder KAT.2, diverse Kuppeldreiecke oder Adapterplatten sind lieferbar.

Zur genauen Beschreibung der jeweiligen Maschine
Einzelprospekt der Baureihe anfordern.

Auszug aus dem Lieferprogramm

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Anzahl Messer/Hammer	Gewicht Messer/ Hammer	Anforderung
Heck- oder Frontanbau – verschiedene Anbauvarianten					
GS33-090 bis 130G	90-130 cm	143-170 kg	20-28 Feinschnittmesser	150 gr.	Q > 33l/min P > 180 bar
GS40-080 bis 180G	80-180 cm	190-290 kg	16-40 Feinschnittmesser	150 gr.	Q > 35l/min P > 180 bar
GS40-080 bis 180M	80-180 cm	190-290 kg	12-28 Hammerschlegel	700 gr.	Q > 35l/min P > 180 bar
GS50-100 bis 220	100-220 cm	320-620 kg	8-18 Hammerschlegel	1.080 gr.	Q > 45l/min P > 180 bar
GS60-200 bis 250	200-250 cm	755-906 kg	16-24 Hammerschlegel	1.600 gr.	Q > 45l/min P > 180 bar

Technische Merkmale

- Heck- oder Frontanbau KAT.1 oder 2
- Kuppeldreieck KAT.0 oder 1
- verschiedene Adapterplatten
- Festanbau oder Seitenverschiebung
- Antrieb mit Axialkolbenmotor auf obere Riemenscheibe
- andere Baureihen und Arbeitsbreiten mit hydraulischem
- Antrieb auf Anfrage

AGRITEC-Fachhändler

AGRITEC GmbH
Gersdorfer Straße 1-5 D-68804 Altlußheim
tel +49 6205 3949-810 fax +49 6205 3949-849

www.AGRITEC.de

Daten- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

MADE IN ALTLUßHEIM - GERMANY