



AGRITEC – Mulcher GS50-SSG



Kurzbeschreibung GS50-SSG

Mit **AGRITEC** sicher mulchen.

Speziell für den Einsatz an Autobahnparkplätzen, entlang von Autobahnein- und ausfahrten, Verkehrsinseln, Parkanlagen, Campingplätzen, überall dort, wo Publikumsverkehr vorkommen kann und wo Steinschlagprüfungen explizit vorgeschrieben werden, kann der Schlegelmäher GS50/55SSG in der Sondervariante DLGsteinschlaggeprüft mit Kettenvorhang und zusätzlichem Seitenschutz angebaut werden.

Die Maschinen überzeugen durch eine hohe Flächenleistung, gute Schnittqualität, Wendigkeit, extreme Laufruhe und einem geringen Wartungsaufwand.

Modell	Arbeitsbreite	Außenbreite	Seitenversch.	Gewicht	Hammer 1.080 gr	Kraftbedarf
GS50-100F_SSG	100 cm	129 cm	ohne	345 kg	8	18 – 60 PS
GS50-120F_SSG	120 cm	149 cm	ohne	375 kg	10	22 – 60 PS
GS50-140F_SSG	140 cm	169 cm	ohne	402 kg	12	28 – 60 PS
GS50-160F_SSG	160 cm	189 cm	ohne	440 kg	12	33 – 60 PS
GS50-180F_SSG	180 cm	209 cm	ohne	470 kg	16	40 – 70 PS
GS50-200F_SSG	200 cm	229 cm	ohne	540 kg	16	45 – 90 PS
GS50-220F_SSG	220 cm	249 cm	ohne	575 kg	18	55 – 90 PS
GS50-100V_SSG	100 cm	129 cm	15 cm	405 kg	8	18 – 60 PS
GS50-120V_SSG	120 cm	149 cm	35 cm	443 kg	10	22 – 60 PS
GS50-140V_SSG	140 cm	169 cm	50 cm	485 kg	12	28 – 60 PS
GS50-160V_SSG	160 cm	189 cm	50 cm	522 kg	12	33 – 60 PS
GS50-180V_SSG	180 cm	209 cm	50 cm	549 kg	16	40 – 70 PS
GS50-200V_SSG	200 cm	229 cm	50 cm	626 kg	16	45 – 90 PS
GS50-220V_SSG	220 cm	249 cm	50 cm	660 kg	18	55 – 90 PS

DLG-steinschlaggeprüft



Technische Merkmale

- Inklusive DLG- Zeugnis Steinschlagprüfung
- Zusätzlicher Kettenschutzvorhang und Seitensteinschlagschutz
- Dreipunkt Anbaubock KAT.I und II für Front- und Heckanbau
- Stabiles dickwandiges Stahlgehäuse mit großen Überhängen und geschlossener Rotorwelle
- Variante GS50 mit mechanischer Seitenverschiebung, Verschieberohre aus Vollmaterial
- Schwere selbstschärfende Feinschnitt AT-Hammerschlegel (1.080 gr.) mit hoher Wurfwirkung für ein sauberes Schnittbild
- Optimale Zerkleinerung durch eingebaute Feinmulchprofile
- Seitliche Gleitkufen serienmäßig
- Extrem lauf ruhig durch Auswuchten des Rotors bei Betriebsdrehzahl
- Selbstreinigende Stützwalze
- Freilauf in Getriebe-Wellenverlängerung
- Stützwalze beidseitig bodenschonend abgeschrägt
- Griff- und Steinschlagschutz vorn und hinten
- Antriebsdrehzahl 540 oder 1000 U/min
- Getriebe mit Durchtrieb für Front- und Heckbetrieb

AGRITEC-Fachhändler

AGRITEC GmbH

Gersdorfer Straße 1-5 D-68804 Altlußheim
tel +49 6205 3949-810 fax +49 6205 3949-849

www.**AGRITEC**.de