



AGRITEC – Oberlenker Dämpfer SHOCKex



Kurzbeschreibung SHOCKex

AGRITEC – Oberlenker Dämpfersystem für Transportfahrten

Die Oberlenker SHOCKex ist ein **federbelastetes** System zur **Dämpfung** von **mechanischen Schwingungen** wie Vibrationen, Schläge und Erschütterungen, die in der Regel während Transportfahrten anfallen.

Shockex **dämpft** Stöße und bietet einen **höheren Komfort** für den Fahrer bei Transportfahrten und während des Arbeitseinsatzes. Durch die **Absorbierung** der Schläge wird die **Lenkfähigkeit** des Trägerfahrzeuges wesentlich **verbessert**. Sie **schonen** dabei Ihr Anbaugerät und Trägerfahrzeug. Für die **Langlebigkeit** Ihrer hochwertigen Arbeitsmaschinen ist SHOCKex eine **sinnvolle und werterhaltende Investition**.

SHOCKex ersetzt den KAT 1 bzw. KAT 2. Durch die im Dämpfungssystem eingebauten Federn werden die **Stöße aufgefangen** und **absorbiert**. Die Einstellung der Länge erfolgt **werkzeuglos** über ein Drehkreuz. SHOCKex ist für Lastbereiche von 100 kg bis 1000 kg und in den Längen von 410 mm bis 1030 mm erhältlich.

Modell	Lastbereich	KAT	Eignung von bis kg
N-23-010-0	2.150 N – 3.950 N	KAT 1	geeignet für Anbaugeräte von 100 kg bis 200 kg
N-23-011-0	3.000 N – 6.200 N	KAT 1	geeignet für Anbaugeräte von 150 kg bis 310 kg
N-23-012-0	5.340 N – 10.000 N	KAT 1	geeignet für Anbaugeräte von 260 kg bis 500 kg
Typ	Längenbereich min/max in mm		
510	min. Einbaulänge 410 mm bis max. Einbaulänge 610 mm		
640	min. Einbaulänge 520 mm bis max. Einbaulänge 760 mm		
790	min. Einbaulänge 670 mm bis max. Einbaulänge 910 mm		

Modell	Lastbereich	KAT	Eignung von bis kg
N-23-015-0	6.000 N – 11.000 N	KAT 2	geeignet für Anbaugeräte von 300 kg bis 550 kg
N-23-016-0	6.400 N – 13.100 N	KAT 2	geeignet für Anbaugeräte von 320 kg bis 655 kg
N-23-017-0	9.200 N – 19.700 N	KAT 2	geeignet für Anbaugeräte von 460 kg bis 1000 kg
Typ	Längenbereich min/max in mm		
560	min. Einbaulänge 440 mm bis max. Einbaulänge 680 mm		
720	min. Einbaulänge 590 mm bis max. Einbaulänge 850 mm		
900	min. Einbaulänge 770 mm bis max. Einbaulänge 1030 mm		



Technische Merkmale

- Dämpfer Oberlenker SHOCKex Kat 1/2
- Bolzen Durchmesser 19 mm bzw. 25 mm
- geeignet für Anbaugeräte von 100 kg bis 1000 kg
- stufenlose Verstellung
- werkzeuglose Verstellung über Drehkreuz
- von 410 mm bis 910 mm erhältlich bei KAT 1
von 440 mm bis 1030 mm erhältlich bei KAT 2

AGRITEC-Fachhändler

AGRITEC GmbH
Gersdorfer Straße 1-5 D-68804 Altlußheim
tel +49 6205 3949-810 fax +49 6205 3949-849

www.**AGRITEC**.de