



AGRITEC – Schlegelmäher GS25 ECOline



Beschreibung GS25 ECOline

Der Schlegelmäher GS25 ECOline ist der Einstieg in die AGRITEC Mulcherwelt mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis sowie einer sehr schnellen Verfügbarkeit. Er passt an leichte Kompaktraktoren von 15 bis 45 PS im 3-Punkt Heckanbau Kat. 1.

Der in Deutschland produzierte GS25 ECOline ist besonders gut für den Rasenschnitt, dem Mulchen von Wiesen sowie zum Zerkleinern von dünnem Astwerk geeignet. Durch die Stützwalze mit abgeschrägten Enden wird ein bodenschonendes Arbeiten gewährleistet. Die Gehäuseform und die hohe Rotordrehzahl bewirken einen perfekten Materialfluss ohne Stau- und Klumpenbildung. Das gemähte und zerkleinerte Material wird über die gesamte Arbeitsbreite optimal hinter der Heckwalze abgelegt. Der Verrottungsprozess wird dadurch gefördert und die Fäulnisbildung verhindert. Ausgestattet mit den Feinschnittmesser „Garden“ ist unser Rotor ein Garant für ein sehr sauberes Schnittbild. Die Messer sind pendelnd an Edelstahlhäkeln montiert, um optimal an Hindernissen ausweichen zu können.

Alle Rotoren werden im Hause AGRITEC elektronisch bei Betriebsdrehzahl gewuchtet und erhalten dadurch die perfekte Laufruhe und liefern ein TOP-Ergebnis.

Der einfache Aufbau von Gehäuse, Rotor, Antrieb und Heckwalze ermöglicht eine sehr gute Reinigung und Wartung der Maschine. *Überzeugen Sie sich selbst!*

SAFETY FIRST! Große Gehäuseüberhänge am GS25 ECOline sowie Gummischürzen vorne und hinten verhindern das Austreten von Steinen und sonstigen Gegenständen. Das Mulchen wird so zur sicheren Arbeit.

Alle Maschine der Baureihe GS25 ECOline werden gemäß den Normen der Steinschlag-/Wurfkörperprüfung nach DIN EN 13524 und ISO 17101-2 geprüft.

Je nach Arbeitsbreite und -geschwindigkeit kann eine Flächenleistung bis zu 15.000 qm/h erzielt werden.

Modell	Arbeitsbreite	Außenbreite	Gewicht	Bechermesser	Rotordrehzahl	Kraftbedarf
Heckanbau 3-Punkt KAT.1 – Antriebsdrehzahl Trägerfahrzeug 540 U/min						
GS25-125FG	125 cm	145 cm	135 kg	20 Stück	2.750 U/min	15 – 45 PS
GS25-150FG	150 cm	170 cm	158 kg	24 Stück	2.750 U/min	22 – 45 PS

Gutes Preis Leistungsverhältnis
hergestellt in Deutschland
einfache Wartungen
schnelle Verfügbarkeit
Verschleiß-/E-teile lagerhaltig

Ihre Vorteile

geprüft nach DIN EN/ISO Normen
sicheres Arbeiten – *Safety First*
lange Lebensdauer
hohe Flächenleistung
bodenschonender Einsatz



Technische Merkmale

- Dreipunkt Heckanbau Kat. 1 – Antriebsdrehzahl Zapfwelle 540 U/min
- pulverbeschichtetes Gehäuse
- stabiler Rotor aus Vierkantprofil
- Feinschnitt Bechermesser „Garden“ mit horizontal gerader Schneidkante
- 2-fach pendelnde Messeraufhängung an Edelstahlhäkeln
- selbstreinigende Heckwalze
- serienmäßig mit Gleitkufen
- bodenschonend abgeschrägte Heckwalze

Seit 1985 entwickeln und produzieren wir Anbaugeräte zur Anlage, Pflege und Regeneration von Grünflächen für den Garten- und Landschaftsbau sowie für die Kunstrasenpflege am Unternehmenssitz in D-68804 Altlußheim.

Modernste Produktionstechnologien und umfangreiche Kontrollen innerhalb der Fertigung am Standort in Altlußheim sichern die hohe Qualität bei unseren Produkten. Eine schnelle Verschleiß- und Ersatzteilversorgung durch die Herstellung in Deutschland ist über Jahre hinweg für Sie sichergestellt.

Gehen Sie keine Kompromisse ein und legen Sie Wert auf Qualität!

AGRITEC GmbH
Gersdorfer Straße 1-5 D-68804 Altlußheim
tel +49 6205 3949-810 fax +49 6205 3949-849

www.AGRITEC.de

