

AGRITEC – Schlegelmulcher GS56



Kurzbeschreibung GS56

Die AGRITEC-Schlegelmulcher der Baureihe GS56 wurden speziell entwickelt für den Betrieb an Traktoren und Trägerfahrzeugen sowie Kommunaltraktoren von 45 bis 120 PS mit Zapfwellenantrieb 540 oder 1000 U/min.

Die AGRITEC-Schlegelmulcher der Baureihe GS6 sind serienmäßig ausgerüstet für einen Dreipunktanbau in Heck- oder Front KAT.2.

Die Baureihe GS56 ist serienmäßig mit hydraulischer Seitenverschiebung ausgestattet.

Die Gehäuseform garantiert einen optimalen und verwirbelungsfreien Materialfluss. Schwere (1.220 gr.), selbstschärfende Hammerschlegel in Kombination mit serienmäßig eingebauten Feinmulchprofilen sorgen für bestmögliche Zerfaserung des Mulchgutes und somit für eine schnelle Verrottung.

Durch die hohe Wurfgeschwindigkeit wird das Mulchgut luftig hinter der Heckwalze auf der gesamten Arbeitsbreite abgelegt, wodurch der Wasserhaushalt des Bodens positiv beeinflusst wird.

Auch buschiges Material mit stark astigen Anteilen bis D = 5 cm sowie strohige Pflanzen werden sicher aufgenommen und zerkleinert.

Der Rotor wird aus nahtlos gezogenem hochwertigem Präzisionsstahlrohr gefertigt und bei voller Betriebsdrehzahl elektronisch ausgewuchtet. Dies sorgt für extreme Laufruhe im Dauereinsatz.

Modell	Arbeitsbreite	Außenbreite	Seitenverschub	Gewicht	Messer	Kraftbedarf
GS56-250V	250 cm	269 cm	55 cm	980 kg	20	70 – 150 PS
GS56-280V	280 cm	299 cm	55 cm	1.050 kg	24	70 – 150 PS



Technische Merkmale

- Heck- und Frontanbau KAT.2 , 540 oder 1.000 U/min.
- Freilauf im Getriebe
- Getriebe mit Durchgangswelle für kombinierten Heck-/Frontanbau
- stabiler Rotor aus Präzisionsstahlrohr, elektrisch gewuchtet
- wartungsfreie Heckwalzenlager
- selbstreinigende Heckwalze
- serienmäßig Gleitkufen und Feinmulchprofil
- bodenschonend abgeschrägte Heckwalze

AGRITEC-Fachhändler

AGRITEC GmbH
Gersdorfer Straße 1–5 D-68804 Altlüssheim
tel +49 6205 3949-810 fax +49 6205 3949-849

www.AGRITEC.de

